



**APLICACIONES:**  
El matafuego de CO2 de HORIZONTE está especialmente diseñado para su uso en fuegos de las clases B y C. Fabricados especialmente con tecnologías de última generación que permiten obtener un producto mucho más liviano y fácil de manipular.

*Producto Importado*

**NORMATIVA: Cumple con la NORMA IRAM 3509-**

	MANUAL	1kg	2 kg	3,5kg	5kg	7kg
MARCA		HORIZONTE	2 kg	HORIZONTE	HORIZONTE	HORIZONTE
Altura Total:		44 cm	44,5 cm	59 cm	77 cm	80 cm
Peso Bruto:		3,800 kg	11,750 kg	10,300 kg	14 kg	18,900 kg
Peso Vacío:		2,900 kg	9 kg	6.600 kg	10,200 kg	11,200
Diámetro del recipiente:		10 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Tiempo de Descarga:		>8 seg.	>8 seg.	>8 seg.	>8 seg.	>12 seg.
Potencial extintor:		1B	2B	3B	5B	7B

**Cumple con la NORMA IRAM 3509-3565**

	RODANTE	10kg	20kg
MARCA		HORIZONTE	
Capacidad:		10 kg	
Altura Total:		1,32 cm	
Peso Bruto:		39 kg	
Diámetro del recipiente:		30 cm	
Tiempo de Descarga:		21 seg.	
Ancho:		38 cm	

## CLASES DE FUEGOS

<b>A</b>	BASURA PAPEL MADERA	Materiales que producen brasas (Maderas, Papel, Cartón, Otros)	
<b>B</b>	LIQUIDOS GRASAS	Líquidos inflamables (Naftas, Alcoholes y Otros)	
<b>C</b>	EQUIPO ELECTRICO	Equipos energizados eléctricamente	
<b>D</b>	METALES SODIO MAGNESIO	Metales combustibles (Aluminio, Magnesio y Otros)	
<b>K</b>	GRASAS Y ACEITES VEGETALES	Elementos que involucran aceites y grasas de origen vegetal y mineral.	

